



АКСЕССУАРЫ
РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

АТОМО

433.92MHz



Пульт АТОМО может оснащаться специальным электронным ключом «TAG transponder», размещаемым внутри корпуса, и совмещать радиоуправление с контактным доступом.



Пульт АТОМО генерирует и передает приемнику новый код при каждом нажатии



В пульте АТОМО технология "динамического кода" обеспечивает уникальность кода в сочетании с высокой эргономичностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АТ01	АТ02	АТ04
Частота, МГц		433,92	
Дальность действия, м		50–150	
Батарейки		2xCR2016	
Габаритные размеры, мм	32x68x13	32x68x13	40x85x12
Количество кодовых комбинаций		4 294 967 896	
Диапазон рабочих температур, °С		от -20 до +70	
Материал корпуса/масса, г	ABS/16	ABS/16	ABS/22



Длительность времени эксплуатации гарантируется минимальным потреблением энергии от двух литиевых батареек, используемых во всех моделях

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ АТОМО 433.92 МГц



Брелок-передатчик одноканальный (роллинг-код)
001 АТ01

Брелок-передатчик двухканальный (роллинг-код)
001 АТ02

Брелок-передатчик 4-канальный (роллинг-код)
001 АТ04



Приемник 433.92 МГц двухканальный внешний в корпусе (IP54). Питание ~/= 12 – 24 В. Максимум 125 брелков-передатчиков
001 RE432RC
Размеры: 108x46x23мм
Масса: 65 г. Материал: ABS



Антенна 433.92 МГц
001 TOP-A433N




Радиоприемник четырехканальный внешний в корпусе (IP54). Питание ~/= 12 – 24 В. Максимум 500 брелков-передатчиков. В комплекте АТ04 (1 шт) – мастер-брелок
001 RBE4RC
Размеры: 225x115x87мм
Масса: 520 г. Материал: ABS



Кабель для антенны RG58
001 TOP-RG58



Плата радиоприемника 433.92 МГц (роллинг-код). Максимум 25 брелков-передатчиков
001 AF43SR



Устройство – аналог прикисимити карты, устанавливаемое в брелки: АТ01 – АТ02 – АТ04
009 TAG



Батарейки литиевые 3В CR2016 (2 шт.)
001 P3V