



DF-нити состоят из мягких и недеформируемых материалов. Отсутствие твердых деталей придает им максимальную надежность. (нить типа DF)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Модель                        | D               | DF        |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Напряжение питания, В         | ~/= 12/24       |           |
| Нагр. способн. вых. контактов | 24 В, 1 А       | 24 В, 3 А |
| Потребляемый ток, мА          | 80              | -         |
| Максимальная длина, м         | 8               | 6         |
| Класс защиты                  | IP54            |           |
| Диапазон раб. температур, °С  | от -20 до +70   |           |
| Габаритные размеры, мм        | 70x70x34        | 70x70x82  |
| Материал корпуса              | Резина ELP 60SH |           |

**АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ**

**СЕРИЯ D ИНФРАКРАСНАЯ**



Профиль безопасности (длина 1,5 м) с фотоэлементами  
001 **D15S**  
Профиль безопасности (длина 1,7 м) с фотоэлементами  
001 **D17S**  
Профиль безопасности (длина 2 м) с фотоэлементами  
001 **D20S**




Профиль резиновый с алюминиевым креплением  
001 **CD71**



Фотоэлементы для профиля безопасности  
001 **DOC-MS**

**СЕРИЯ DF**



Профиль безопасности (длина 1,5 м) механический  
001 **DF15**  
Профиль безопасности (длина 1,7 м) механический  
001 **DF17**  
Профиль безопасности (длина 2 м) механический  
001 **DF20**



Профиль резиновый с алюминиевым креплением для DF  
001 **СMP**



Механизм для профиля безопасности DF (до 4 м)  
001 **TMF**  
Механизм для профиля безопасности DF (до 6 м)  
001 **TMF6**

**СЕРИЯ**



Профиль резиновый с алюминиевым креплением  
001 **CD71**




Крышка резиновая для CD71  
001 **TD70**




Профиль резиновый с алюминиевым креплением (30 мм)  
009 **CP30**



Крышка резиновая для CP30  
009 **TP30**



Пневмодатчик с НЗ контактами  
001 **PPC**  
Пневмодатчик с НО контактами  
001 **PPA**



Трубка соединительная для PPC – PPA  
009 **TBP**